HORNOS

MODELOS	Multifunción	Radiación	45 cm
	URBAN-H150AX HOME-H150B	URBAN-H120X HOME-H120B	URBAN-H550X
CARACTERÍSTICAS GENERALES			
Nº programas cocción calor	6	3	9
Nº programas especiales	-	1	-
Solución de limpieza	Easy-Clean	Easy-Clean	Easy-Clean
Programación tiempo Marcha / Paro	• / •	- / -	• / •
Preselección Temperatura	-	-	•
Rango Temperatura [ºC]	50-250	50-250	35-275
Tipo mandos	Fijos	Fijos	Fijos
Control de funcionamiento	Minutero de paro	-	Display
Indicador funcionamiento	•	•	•
Indicador termostato	•	•	•
Luz interior	•	•	•
Tipo cavidad	Lisa	Gradas	Lisa
Sistema salida de vahos ventilada	•	•	•
LIMPIEZA			
Esmalte especial	ETC	ETC	ETC
Guías laterales interiores extraíbles	Cromadas		Cromadas
Interior puerta cristal	Panorámica	Panorámica	Panorámica
Interior puerta	Hermética	Hermética	-
SEGURIDAD			
Termostato de seguridad	•	•	•
Nº de cristales en la puerta	2	2	2
ACCESORIOS			
Bandeja esmaltada profunda (Ideal asados)	1	1	
Bandeja esmaltada			1
Rejilla cromada	1	1	1
DIMENSIONES			
Dimensiones internas: ancho [mm]	456	432	460
Dimensiones internas: altura [mm]	330	330	270
Dimensiones internas: profundidad [mm]	395	395	420
Dimensiones externas: ancho [mm]	592	592	592
Dimensiones externas: altura [mm]	595	595	456
Dimensiones externas: profundidad [mm]	529	529	547
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA (*)			
Tipo	1HV121X1	1HV131X1	PFCD111
Consumo de energía estandarizado, SEC	0,802	0,789	0,718
Índice eficiencia energética, EEI*	96	101	104
Clase eficiencia energética*	A	A	A
Consumo modo convección natural* [kWh/ciclo]	0,80	0,80	0,75
Consumo modo convección forzada* [kWh/ciclo]	0,77	-	0,85
Número de cavidades*	1	1	1
Fuente de energía*	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica
Volumen, V* [L]	60	57	40
Masa [kg]	32	30	33
CONEXIÓN			
Potencia grill [kW]	2,6	1,4	1,8
Potencia solera [kW]	1,0	1,0	1,2
Potencia convector [kW]	-	-	1,3
Potencia máxima [kW]	2,67	2,44	2,95
Tensión ~ Frecuencia [V~Hz]	230V ~ 50/60Hz	230V ~ 50/60Hz	230-240V ~ 50Hz
Intensidad [A]	11,61	10,61	16
Cable alimentación eléctrica [cm]	100	100	100

(*) FICHA DE PRODUCTO 65/2014 66/2014 EN6035-1